

ULTRATEMP

CPVC Premium



Más innovación en tuberías

Guía de instalación para tuberías y conexiones

Características y ventajas:

- Máxima resistencia al impacto evitando formación de fisuras y fracturas durante su manipulación en obra.
- Mejora el desempeño en la conducción de agua a presión, permitiendo rangos de trabajo desde los 0°C y hasta por arriba de los 90°C.
- Nula conductividad estática, con conduce electricidad, así que no se perfora por efectos de par galvánicos al quedar en contacto con un metal.
- Mantiene la temperatura del agua en tramos largos por su bajo coeficiente de conductividad térmica evitando también condensación.
- Resistente a la corrosión, oxidación e incrustación.
- Su ligereza y flexibilidad lo hacen de fácil transporte y manejo.
- Es atóxico e higiénico, no le transmite olor ni sabor al agua que conduce.
- Instalación rápida y segura porque no requiere equipo especial, ya que se realiza mediante unión cementada con pegamento ULTRATEMP de Amanco.
- Es auto-extinguible, ya que no permite la combustión ni la propagación de fuego.
- Adecuado para zonas sísmicas por su amplia flexibilidad y elasticidad.
- Por su baja transmisión acústica, absorbe ruidos generados por efecto de golpe de ariete o turbulencia en la tubería.

Especificaciones de producto:

Diámetro nominal pulgadas (mm)	Diámetro exterior promedio (mm)	Espesor mínimo (mm) RD 11
1/2" (13)	15.9	1.73
3/4" (19)	22.2	2.03

La presión de trabajo es de 7 kg/cm² a 82° C.
La longitud normal de los tramos es de 6 metros.



Máxima calidad certificada internacionalmente

Todos los componentes del sistema integral Amanco ULTRATEMP CPVC Premium, están producidos y comercializados con procedimientos certificados bajo normas ISO 9000. Solo Amanco ULTRATEMP ha sido aprobado por los entes certificadores de los países más desarrollados del mundo.

Producto de Clase Mundial

Nuevo sistema de CPVC Premium para la conducción de agua caliente.

- **Rápido**
- **Económico**
- **Eficiente**



ULTRATEMP

CPVC Premium

Tubería y Conexiones

Amanco lanza al mercado ULTRATEMP CPVC Premium, el nuevo sistema integral de tubería y accesorios para la conducción de agua caliente.

Desarrollado con tecnología de punta con apoyo del Centro de Investigación y Desarrollo de Mexichem (CID), que lo asegura como un producto de clase mundial.

Esta innovación permite un mejor desempeño ante variaciones con pegamento ULTRATEMP CPVC de Amanco, nos aseguran una instalación hermética, rápida y segura.

La tubería y accesorios de ULTRATEMP CPVC Premium de Amanco, cumplen con los lineamientos de la norma ASTM D-2846⁽¹⁾.

⁽¹⁾ ASTM D-2846= Standard Specification for Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Plastic hot-and cold Water Distribution Systems.



Tubería
1/2" y 3/4"



Adaptador Macho
1/2" y 3/4"



Cople
1/2" y 3/4"



Adaptador Hembra
1/2" y 3/4"



Tapa Hembra
1/2" y 3/4"



Codo 90
1/2" y 3/4"



Codo 45
1/2" y 3/4"



Reducción Bushing
3/4" x 1/2"



Tee
1/2" y 3/4"



Tuerca Unión
1/2" y 3/4"